



## TAILLES DES BUSES REVERSIBLES GRACO TYPE RAC 5 DISPONIBLES

Les buses réversibles Graco type RAC 5 sont utilisées pour effectuer du traçage linéaire et pour travaux spéciaux.

Détermination d'une buse: angle + diamètre

Exemple: buse de 521 = 50° + 0,021 = ref GR 262 521

ANGLE	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
Diamètre									
0,007	X	GR 262 207	GR 262 307	X	X	X	X	X	X
0,009	GR 262 109	GR 262 209	GR 262 309	GR 262 409	GR 262 509	GR 262 609	X	X	X
0,011	GR 262 111	GR 262 211	GR 262 311	GR 262 411	GR 262 511	GR 262 611	X	X	X
0,013	GR 262 113	GR 262 213	GR 262 313	GR 262 413	GR 262 513	GR 262 613	X	X	X
0,015	GR 262 115	GR 262 215	GR 262 315	GR 262 415	GR 262 515	GR 262 615	X	X	X
0,017	GR 262 117	GR 262 217	GR 262 317	GR 262 417	GR 262 517	GR 262 617	X	GR 262 817	GR 262 917
0,019	GR 262 119	GR 262 219	GR 262 319	GR 262 419	GR 262 519	GR 262 619	X	GR 262 819	X
0,021	GR 262 121	GR 262 221	GR 262 321	GR 262 421	GR 262 521	GR 262 621	GR 262 721	GR 262 821	X
0,023	X	GR 262 223	GR 262 323	GR 262 423	GR 262 523	GR 262 623	GR 262 723	X	X
0,025	X	GR 262 225	GR 262 325	GR 262 425	GR 262 525	GR 262 625	GR 262 725	X	X
0,027	X	X	GR 262 327	GR 262 427	GR 262 527	GR 262 627	X	GR 262 827	X
0,029	X	X	X	GR 262 429	GR 262 529	GR 262 629	GR 262 729	X	X
0,031	X	X	GR 262 331	GR 262 431	GR 262 531	GR 262 631	X	GR 262 831	X
0,033	X	X	X	GR 262 433	GR 262 533	GR 262 633	X	GR 262 833	X
0,035	X	GR 262 235	X	GR 262 435	GR 262 535	GR 262 635	GR 262 735	GR 262 835	GR 262 935
0,037	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0,039	X	X	X	GR 262 439	X	X	X	X	X
0,041	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0,043	X	X	X	GR 262 443	GR 262 543	X	X	X	X
0,045	X	X	X	X	X	GR 262 645	X	X	X
0,051	X	X	X	GR 262 451	GR 262 551	X	X	X	X
0,053	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0,055	X	X	X	GR 262 455	GR 262 555	GR 262 655	X	X	X
0,063	X	X	X	X	GR 262 563	X	X	X	X
0,065	X	X	X	X	X	GR 262 665	X	X	X

**AREMA**

5 Impasse Benjamin Franklin - ZA le Cornu, 38110 Rochetoirin  
 Tel: 04 74 88 52 14 - Port: 06 20 85 14 89 - Fax: 09 89 48 93 46  
 arema38@icloud.com - www.arema38.fr